

Hidrolimpiadora AFG 150 200R



Hidrolimpiadora industrial de agua fría autónoma. Dondequiera que no se disponga de red eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión es la decisión acertada. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional.

Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos, aseguran unos máximos niveles de flexibilidad y autonomía.

Especialmente indicadas en el sector agrario, ganadero, construcción, limpiezas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba alta presión 2.800 rpm, con tres pistones cerámicos y cabezal de bronce.
- Motores de gasolina a 2.800 rpm.
- Estructura tubular de acero pintada con polvo epoxi.
- Válvula by-pass automática y manómetro.
- Filtro de entrada de agua.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Diez metros de manguera de alta presión R-2.
- Pistola automática.
- Lanza térmica de lavado de 1,20 m.
- Sistema para productos químicos.
- Boquilla regulable.
- Válvula automática de presión.

Modelos

Modelo	Presión bar	Caudal (litros/h)	Potencia H.P.	R.P.M.	Motor	Bomba
AFG 150/11 – R	150	660	5,5	2.800	HONDA	HAWK
AFG 200/11 - R	200	660	7	2.800	KOHLER	HAWK