


## **Hidrolimpiadora Eléctrica AFN 100 400**



Hidrolimpiadoras industriales de uso intensivo para el trabajo continuo, diseñadas para trabajos exigentes, resolviendo cualquier problema de limpieza en menos tiempo. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional.

La limpieza en el sector de la automoción, transporte, agrario, ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, empresas municipales, etc., requiere la máxima potencia y prestaciones.

La presión, el caudal de agua y el equipamiento general de los modelos de la línea industrial están específicamente concebidos y adaptados a estos campos de aplicación.



MAQUINARIA EN GENERAL

# Ojeda

REPARACION Y VENTA DE MAQUINARIA DE PAVIMENTACION

## **CARACTERÍSTICAS**

- Bomba alta presión 1.450 rpm con tres pistones cerámicos y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico de 1.450 rpm con doble rodamiento.
- Disyuntor magnetotérmico de protección.
- Estructura tubular de acero pintada con polvo epoxi.
- Válvula by-pass automática y manómetro.
- Filtro de entrada de agua.
- Sistema de proyección de productos químicos en baja presión.
- Cuatro ruedas semineumáticas de diámetro 260 mm.

## **EQUIPAMIENTO DE SERIE**

- Lanza completa alta presión con pistola automática y boquilla regulable para productos químicos.
- Manguera de alta presión de 10 metros.

## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

- Paro automático directo (hasta 7,5 Hp).
- Paro automático directo temporizado (todos los modelos)
- Bastidor acero inoxidable.

## **Modelos**

| Modelo          | Presión bar | Caudal (litros/h) | Potencia H.P. | Tensión V    | R.P.M. | Bomba            |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| AFN 100/11 – MF | 100         | 660               | 3             | 230 - MF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 100/11 – TF | 100         | 660               | 3             | 230/400 - TF | 1.450  | HAWK             |
| AFN 120/21 - TF | 120         | 1.260             | 5,5           | 230/400 – TF | 1.450  | INTERPUMP        |
| AFN 150/15 - TF | 150         | 900               | 5,5           | 230/400 – TF | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |
| AFN 170/13 - TF | 170         | 780               | 5,5           | 230/400 – TF | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |
| AFN 150/21 - TF | 150         | 1.260             | 7,5           | 230/400 – TF | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |
| AFN 200/15 - TF | 200         | 900               | 7,5           | 230/400 - TF | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |
| AFN 200/21 - TF | 200         | 1.260             | 10            | 400- TF      | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |
| AFN 250/15 - TF | 250         | 900               | 10            | 400 - TF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 200/25 - TF | 200         | 1.500             | 12,5          | 400 - TF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 200/30 - TF | 200         | 1.800             | 15            | 400 - TF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 300/21 - TF | 300         | 1.260             | 15            | 400 - TF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 140/40 - TF | 140         | 2.400             | 15            | 400 - TF     | 1.450  | HAWK             |
| AFN 400/15 - TF | 400         | 900               | 15            | 400 - TF     | 1.450  | HAWK / INTERPUMP |