



MAQUINARIA EN GENERAL

Ojeda

REPARACION Y VENTA DE MAQUINARIA DE PAVIMENTACION

Hidrolimpiadora AFG 150 250R



Hidrolimpiadora industrial de agua fría autónoma. Dondequiera que no se disponga de red eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión es la decisión acertada. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional.

Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos, aseguran unos máximos niveles de flexibilidad y autonomía.

Especialmente indicadas en el sector agrario, ganadero, construcción, limpiezas, etc.



MAQUINARIA EN GENERAL

Ojeda

REPARACION Y VENTA DE MAQUINARIA DE PAVIMENTACION

CARACTERISTICAS

- Bomba alta presión 2.800 rpm, con tres pistones cerámicos y cabezal de bronce.
- Motores Honda o Kohler de gasolina a 2.800 rpm.
- Estructura tubular de acero pintada con polvo epoxi.
- Dos ruedas semineumáticas de diámetro 260 mm y una delantera giratoria.
- Válvula by-pass automática y manómetro.
- Filtro de entrada de agua.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Diez metros de manguera de alta presión R-2.
- Pistola automática.
- Lanza térmica de lavado de 1,20 m.
- Sistema para productos químicos.
- Boquilla regulable.
- Válvula automática de presión.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Arranque eléctrico.

Modelos

Modelo	Presión bar	Caudal (litros/h)	Potencia H.P.	R.P.M.	Motor	Bomba
AFG 150/15 – R	150	900	9	2.800	HONDA/ KOHLER	INTERPUMP
AFG 170/13 - R	170	780	9	2.800	HONDA/ KOHLER	INTERPUMP
AFG 200/15 – R	200	200	13	2.800	HONDA/ KOHLER	INTERPUMP
AFG 250/15 - R	250	250	13	2.800	HONDA/ KOHLER	INTERPUMP