

Regla Vibradora MISTRAL



Regla vibradora para hormigón, con la posibilidad de ser montada por diferentes tipos de motores de 4 tiempos, protegido por una carcasa de alta resistencia, diseñada para evitar las salpicaduras de hormigón.

Hasta 150 kp, lo que garantiza una óptima compactación de todo tipo de hormigón, con mango ajustable en altura para que resulte la posición de trabajo más cómoda y desmontable para el transporte. Asa de transporte de la regla sobre el motor.

Reglas Gasolina

Modelo	Motor	Potencia CV	Combustible	Capacidad depósito	Frecuencia vib/min	F. Centrífuga N	Peso Kg
MISTRAL H	Honda GX25 4T/ST	1,1	Gasolina sin plomo	0,5	Hasta 9.000	1.500	10,7
MISTRAL R	Robin EH025 4T/ST	1,1	Gasolina sin plomo	0,5	Hasta 9.000	1.500	10,7

Peso del grupo vibrante sin barra de manillar.

Perfil

Longitud mm	Peso Kg
1,5	4,6
2	6,2
2,5	7,8
3	9,3
4	12,5

Perfil de aluminio de alta resistencia diseñado para arrastrar el hormigón.

Estricto control de planitud del perfil.

Base del perfil 200 mm para conseguir una buena flotabilidad.

Perfiles de 1,5 a 4 m de longitud.

Cantos del perfil redondeados.