

## Regla Vibradora TORNADO



Regla vibradora para hormigón, con la posibilidad de ser montada por diferentes tipos de motores, eléctricos y de 4 tiempos. Hasta 150 kp, lo que garantiza una óptima compactación de todo tipo de hormigón y muy manejable.

Manillar y asa central ajustable en altura para que resulte la posición de trabajo más cómoda, manillar aislado de vibraciones y desmontable para el transporte. Asa de transporte de la regla sobre el motor.

## Reglas Gasolina

Modelo	Motor	Potencia CV	Combustible	Capacidad depósito	Frecuencia vib/min	F. Centrífuga N	Peso Kg
TORNADO H	Honda GX25 4T/ST	1,1	Gasolina sin plomo	0,5	Hasta 9.000	1.500	15
TORNADO R	Robin EH025 4T/ST	1,1	Gasolina sin plomo	0,5	Hasta 9.000	1.500	15

## Reglas Eléctricas

Modelo	Motor	Potencia W	Frecuencia vib/min	F. Centrífuga N	Peso Kg
QX E	Vibrador Externo 230V 1~	125	3.000	700	10,5
QX E TURBO 230V	Motor 230V 1~	500	12.000	1.300	12
QX E TURBO 115V	Motor 115V 1~	500	12.000	1.300	12

## Perfil

Longitud mm	Peso Kg
1,5	4,6
2	6,2
2,5	7,8
3	9,3
4	12,5

Perfil de aluminio de alta resistencia diseñado para arrastrar el hormigón.

Estricto control de planitud del perfil.

Base del perfil 200 mm para conseguir una buena flotabilidad.

Perfiles de 1,5 a 4 m de longitud.

Cantos del perfil redondeados.